

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011



č. 02/2024/Kamenivo llava

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242:2002+A1:2007
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 odst. 4:	Prírodné predrvené kamenivo drobné 0/4 Prírodné predrvené kamenivo hrubé 4/8 Prírodné predrvené kamenivo hrubé 8/16
3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	Na hydraulicky stmelené a nestmelené materiály používané v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 odst. 5:	Výrobca: Kamenivo llava, s. r. o., Farská 1708, 018 61 Beluša, Slovenská republika Výrobňa: Bolešov č. 469, 018 53 Bolešov, Slovenská republika IČO : 54 530 521
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 odst. 2:	Nebol ustanovený
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011:	Systém 2+
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:	QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D, 821 06 Bratislava vykonal počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a systému riadenia výroby a vykonáva priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby, posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby v systéme 2+ a vydal certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1481 – CPR - 0458 Dátum prvého vydania 20. 03. 2024
8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:	Nebolo vydané

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	0/4	4/8	8/16	Harmonizované techn. špecifikácie
Trieda zrnitosti	G _F 85	G _C 85-15	G _C 80-20	EN 13242: 2002 + A1: 2007
Typická trieda zrnitosti	GT _F 10	GT _C 25/15	GT _C 20/15	
Obsah jemných zŕn (% hm.)	f ₃	f ₂	f ₂	
Tvar hrubého kameniva – tvarový index	-	SI ₄₀	SI ₂₀	
Odolnosť proti rozdrobovaniu LA (% hm.)	-	LA ₃₀	LA ₃₀	
Odolnosť voči obrusovaniu M _{DE} (% hm.)	-	M _{DE} 25	M _{DE} 15	
Odolnosť voči síranu horečnatému (% hm.)	-	-	MS ₁₈	
Objemová hmotnosť (Mg/m ³)	2,50 – 2,60	2,55 – 2,65	2,55 – 2,65	
Nasiakavosť (% hm.)	max. 1	max. 2	max. 2	
Podiel drvených zŕn (% hm.)		C _{50/30}	C _{50/30}	
Celkový obsah síry (% hmotnosti)	max. 1,0	max. 1,0	max. 1,0	
Sírany rozpustné v kyseline	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	
Index hmotnostnej aktivity I	< 1	< 1	< 1	Vyhláška MZ SR č. 98/2018 Z. z.

Ak sa

použila

špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38 (Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011 z 09. marca 2011), požiadavky, ktoré výrobok spĺňa. **Nebola použitá**

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu: Baránek Lubomír
funkcia konateľ

podpis:
Beluša, 21. 03. 2024

KAMENIVO ILAVA, s. r. o.
Farská 1708, 018 61 Beluša
IČO: 54 530 521
DIČ: 2121707445

CERTIFIKÁT ZHODY SYSTÉMU RIADENIA VÝROBY
1481 – CPR – 0458

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011 (nariadenie o stavebných výrobkoch alebo CPR), sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

Kamenivo
podľa Prílohy tohto certifikátu,

charakterizovaný ako

- Kamenivo do nestmelených materiálov a hydraulicky stmelených materiálov na konštrukcie ciest
- Kamenivo do betónu

Uvedený na trh pod menom alebo ochrannou známkou

Kamenivo Ilava, s. r. o.
Farská 1708, 018 61 Beluša, Slovenská republika

a vyrábaný vo výrobní

Bolešov č. 469, 018 53 Bolešov, Slovenská republika

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti parametrov uvedených v prílohe ZA noriem

EN 13242: 2002 + A1: 2007

EN 12620: 2002 + A1: 2008

podľa systému 2+ sú uplatnené a

systém riadenia výroby spĺňa všetky vyššie uvedené požiadavky.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 20. 03. 2024 a ostáva v platnosti, kým sa harmonizované normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania a overovania nemennosti parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený notifikovanou osobou na certifikáciu riadenia výroby.

Platnosť certifikátu sa môže overiť kontaktovaním na e-mailovej adrese: qualiform@qualiform.sk.

Bratislava, 20. 03. 2024




Ing. Jana Hozzová
vedúca Notifikovanej osoby 1481



Notifikovaná osoba číslo 1481
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D,
821 06 Bratislava, Slovenská republika

Príloha 1 k CERTIFIKÁTU ZHODY SYSTÉMU RIADENIA VÝROBY č. 1481 – CPR – 0458


Výrobca: * Kamenivo Ilava, s. r. o., Farská 1708, 018 61 Beluša, Slovenská republika

Výrobňa: Bolešov č. 469, 018 53 Bolešov, Slovenská republika

Poradové číslo	Stavebný výrobok	Technická špecifikácia
1	Prírodné predrvené kamenivo drobné 0/4	EN 13242: 2002 + A1: 2007
2	Prírodné predrvené kamenivo hrubé 4/8	EN 13242: 2002 + A1: 2007
3	Prírodné predrvené kamenivo hrubé 8/16	EN 13242: 2002 + A1: 2007
4	Prírodné predrvené kamenivo drobné 0/4	EN 12620: 2002 + A1: 2008
5	Prírodné predrvené kamenivo hrubé 4/8	EN 12620: 2002 + A1: 2008
6	Prírodné predrvené kamenivo hrubé 8/16	EN 12620: 2002 + A1: 2008

Bratislava, 20. 03. 2023




Ing. Jana Hozzová
vedúca notifikovanej osoby

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH



Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

č. 01/2024/kamenivo llava

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	Kamenivo do betónu podľa EN 12620:2002+A1:2008
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 odst. 4:	Prírodné predrvené kamenivo drobné 0/4 Prírodné predrvené kamenivo hrubé 4/8 Prírodné predrvené kamenivo hrubé 8/16
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	Do budov, ciest a iných stavebných diel
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 odst. 5:	Výrobca: Kamenivo llava, s. r. o., Farská 1708, 018 61 Beluša, Slovenská republika Výrobná: Bolešov č. 469, 018 53 Bolešov, Slovenská republika IČO : 54 530 521
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 odst. 2:	Nebol ustanovený
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011:	Systém 2+
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:	QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D, 821 06 Bratislava vykonal počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a systému riadenia výroby a vykonáva priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby, posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby v systéme 2+ a vydal certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1481 – CPR - 0458 Dátum prvého vydania 20. 03. 2024
8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:	Nebolo vydané

9. Deklarované parametre.

Podstatné vlastnosti	Harmonizované tech. špecifikácie	0/4	4/8	8/16
Trieda zrnitosti	EN 12620: 2002 + A1: 2008	G _F 85	G _C 85/20	G _C 85/20
Typická trieda zrnitosti		GT _F 10	GT _C 25/15	GT _C 20/15
Obsah jemných zŕn (% hm.)		f ₃	f _{1,5}	f _{1,5}
Tvar hrubého kameniva – tvarový index		-	SI ₄₀	SI ₂₀
Podiel drvených zŕn v hrubom kamenive (% hm.)			C _{50/30}	C _{50/30}
Odolnosť proti rozdrobovaniu LA (% hm.)		-	LA ₃₀	LA ₃₀
Odolnosť proti obrusovaniu M _{DE}		-	M _{DE} 25	M _{DE} 15
Odolnosť voči síranu horečnatému (% hm.)		-	-	MS ₁₈
Objemová hmotnosť (Mg/m ³)		2,50 – 2,60	2,55 – 2,65	2,55 – 2,65
Nasiakavosť (% hm.)		max. 1,0	max. 2,0	max. 2,0
Podiel ľahkých nečistôt (% hm.)		max. 0,05	max. 0,05	max. 0,05
Obsah humusu (farebný stupeň)		Svetlejší ako štandardný roztok	Svetlejší ako štandardný roztok	Svetlejší ako štandardný roztok
Obsah chloridových iónov (max. %)		max. 0,01		
Celkový obsah síry (% hmotnosti)		max. 1,0		
Sírany rozpustné v kyseline		AS _{0,2}		
Index hmotnostnej aktivity I	Vyhláška MZ SR č. 98/2018 Z. z.	< 1		

Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38 (Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 z 09. marca 2011), požiadavky, ktoré výrobok spĺňa. **Nebola použitá**

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu: Baránek Ľubomír
funkcia konateľ

Podpis:
Beluša, 21. 03. 2024

KAMENIVO ILAVA, s. r. o.

Farská 1708, 018 61 Beluša

ICO: 54 530 521

DIČ: 2121707445

